

9045N

TallyGenicom 9045N hálózati lézernyomtató – Teljesítmény a nyomtatásban



Technikai jellemzők

- 43 oldal/perc sebesség
- A4-es lapméret
- 200.000 oldalas havi terhelhetőség
- párhuzamos, USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, soros interfész
- PCL5e, PCL6 emulációk, Adobe PS Level3
- 1200×1200 dpi felbontás
- Intelligens funkció az űrlapok egyszerű kezeléséhez
- 550+150 lap befogadása képes lapadagoló
- 2×550 lapos kiegészítő adagolók
- 18.000 oldal élettartamú kellékanyag

Robusztus teljesítmény a nyomtatási feladatok megoldásához

A 9045N mono lézernyomtató 533MHz-es RISC processzorának, valamint a TallyGenicom által kifejlesztett Intelliprint controller technológiájának köszönhetően kategóriájának egyik legfigyelemreméltóbb képviselője. A 128 MB memória, a 200.000 oldalas havi kapacitás, valamint a mindössze 8 másodperces felfűtési idő ideálissá teszi nagyszámú felhasználó egyidejű kiszolgálására. A 43 oldal/perces sebességének köszönhetően akár nagyobb iroda nyomtatási igényeit is könnyedén képes kielégíteni.

Intelligens funkciók

Az Intelliprint interfészt és a hozzá kapcsolódó Intelligens funkció nagy előnye, hogy ugyanilyen interfésszel ellátott más technológiájú (pl. mátrix) nyomtatók között egyszerű illesztési megoldást kínál felhasználói program átírása nélkül.

Az Intelligens segítségével olyan szoftveralkalmazásokhoz is könnyedén illeszthetők a 9045-ös nyomtatók, amelyek inkompatibilitás miatt más nyomtató típusokat nem tudnak megfelelően vezérelni.

Az Intelligens segítségével előre definiált karakter vagy vezérlőkód sorozat tölthető a „Flash” memóriába, amely azután automatikusan a nyomtatási feladat elé vagy után fűzhető. Karakter ill. vezérlőkód konverzió is lehetséges, kódtáblák, utasításkészletek is átírhatók tetszés szerint.

Automatikus kétoldalas nyomtatás vastag papírra

A 9045N minden lapadagolójából képes felvenni A4, A5 méretű lapokat egészen 216 g/m² vastagságig, amelyekre duplex módban is képes megnyomtatni.

Egyszerű kezelés, alacsony költségek

A 9045N nyomtatóban alkalmazott hosszú élettartamú kellékanyag 18.000 oldalnyi 5%-os nyomat elkészítésére teszi alkalmassá figyelemre méltóan alacsony üzemeltetési költség mellett.

MONO LÉZERNYOMTATÓ

SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ

MÁTRIX NYOMTATÓ

SORNYOMTATÓ

NYOMTATÓ SZERVER

9045N

mono lézernyomtató

MŰSZAKI ADATOK

Technológia	Elektrofotografikus lézer
Maximális sebesség	43 oldal/perc (A4)
Első oldal nyomtatási ideje	8 másodperc (ha nincs energiatakarékos állapotban)
Terhelhetőség	200 000 oldal/hó maximum
Felbontás	1200*1200 dpi
Memória	128 MB (640 MB-ig bővíthető)
Emulációk	PCL 5e, PCL 6, Adobe Postscript Level 3 Intellifilter
Emuláció választás	Automatikus
Processzor	533 MHz-es MIPS RM7035
Interface	Párhuzamos (ECP), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT
Interface opcionális	1 GB Ethernet
Alap lapadagolás és papírkezelés	550 lapos zárt alsó adagoló
Opcionális lapadagolás és papírkezelés	Második 550 lapos alsó adagoló Harmadik 550 lapos alsó adagoló
Papírméret lapadagolókból	A4, A5, B5(JIS), B5(ISO), Letter, Legal, Executive, Folio
Borítékméret	Monarch, COM 10, C5, DL
Papírméret kétoldalas nyomtatásnál	A4, A5, B5(JIS), B5(ISO), Letter, Legal, Executive, Folio
Papírkiemenetek	500 lapos kimeneti tálcá (arccal lefelé, sorrendben) 500 lapos iratrendező (opció)
Duplex nyomtatás	opcionális
Papírvastagság lapadagolóból:	60-216 g/m ² duplex: 60-216 g/m ²
Nyomtatható média	Normál papír (másolópapír), boríték, lézer-fólia, lézer-etikett
Meghajtó programok	Windows 9x, NT 4.0, 2000, ME, XP Macintosh, Linux
Méret (szélesség, mélység, magasság)	386 x 436 x 326 mm
Tömeg (csomagolva/gép)	26,8 / 20,6 kg
Zajszint Nyomatáskor	53,6 dB(A) Készenléti állapotban 27 dB(A) Alvó módban: 0 dB(A)
Áramfogyasztás	Nyomatáskor: max. 350W Készenléti állapotban: max. 83W Alvó módban: max. 14W
Környezeti feltételek	10-32°C, 20-80% relatív páratartalom
Nyomtató üzemmódok	Poszternyomtatás (2x, 3x, 4x-es lapméretre) Vízjelnyomtatás Rétegyomtatás Oldalméretre igazított nyomtatás (Fit to page) Automatikus kétoldalas nyomtatás (Duplex) Könyvnyomtatás Papírtakarékos (N-Up) nyomtatás Tonertakarékos nyomtatás Áramtakarékos készenléti üzemmód
Induló kellékanyag	Process Unit – 11 000 oldalra (5% fedettségénél)
Kellékanyag	Process Unit – 18 000 oldalra (5% fedettségénél)
Kiegészítő szolgáltatás	+1 év (összesen 2 év) garancia



Tally Genicom®

> Megoldások lapról - lapra

Az Ön partnere:

Magyarországi vezérképviselő: Kvint-R Kft.
Budapest 1089., Delej u. 41.
Tel.: 477-4050 Fax: 477-4060
kereskedelem@kvint-r.hu
www.kvint-r.hu