

## T6212, 6215, 6218



### Csúcsteljesítmény a maximális elvárásokért

A T6212, T6215 és a T6218 sornyomató család sebessége percenként 1200, 1500 ill. 1800 sor. Óránként több mint 1700, 2200 ill. 2600 oldal kinyomtatásával is elboldogulnak\*, „Constant Density Font” üzemmódban e tempók változatlanok maradnak sűrített írások (12, 15, 17 cpi) esetén is. Grafikai sebességük is meggyőző: 150, 187 ill. 225 inch/perc.

### Kiemelkedő robusztusság

Elsődleges cél a rendkívül magas szintű megbízhatóság, ezért ezeket a nyomtatókat havi 345.000, 430.000 ill. 512.000 oldal kinyomtatására méretezték. Használatuk során egyáltalán nem szükséges a folyamatos felügyelet.

### Maximum a papírkezelésben

A T621x sorozatú printerek teljes szélességű, A3-as leporelló befogadására alkalmasak, 10 cpi-s karakter sűrűség esetén, egy sorba 136 jelet tudnak kinyomtatni. Befűzéskor csak egy mozdulat elég az egész nyomóhenger hátrabuktatásához, s ezzel elegendő rés nyílik a leporelló előtt. A papír továbbításáról két traktor pár gondoskodik, melyek acéltüskéi nagy szakító-szilárdságú szijba vannak ágyazva, így szinte sohasem kopnak el ill. a szakadás esélye is minimális. A traktorpárok egymáshoz viszonyított távolsága állítható. Ennek segítségével lehet őket pontosan a leporelló lyukaira pozícionálni és azt követően a papírt megfeszíteni.

### Csúcsteljesítmény a mátrixnyomtatásban

- kimagasló terhelésekhez ( 345 000 - 512 000 oldal/hó)
- 91 energiatakarékos dupla tekerceselées kalapács
- számtalan interfészillesztési lehetőség
- 250 millió karakteres festékszalag mozgásfigyeléssel
- Epson és IMB emulációk
- biztonságos papírvezetés alsó-felső traktorpárral
- jól áttekinthető menü-rendszer LCD kijelzővel
- speciális algoritmusnak köszönhetően kontrasztos vonalkódok
- por és hangszigetelt kialakítás
- speciális, nagyméretű karakterek ipari alkalmazáshoz
- kis méretű alapterület

### Világcsúcs festékszalag élettartam!

A T6212/T6215/T6218 festékszalag kezelése egyedülálló a maga nemében. A 250 millió(!) karakter élettartamú festékszalaggal világcsúcsot dönt a TallyGenicom! Több mint négyszer hosszabb ideig tart, mint bármely eddigi kellékanyag, s mindemellett felére csökken az egy oldalra jutó nyomtatási költség! A szabadalmaztatott „Smart Ribbon” technológia előnye, hogy a használat során az írásképek csak csekély mértékben halványul el, a minőség csak a festék kifogyásakor romlik. Külön motor forgatja a szalagot, miközben egy másik motor kizárólag a festékező pumpát hajtja. Az ún. „Intelligens Szalag Szoftver” (IRS) mindig figyeli, hogy mennyi az aktuális nyomtatnivaló és ennek megfelelően adagolja az éppen szükséges mennyiségű festéket. Az IRS vezérlésével a printerek automatikusan átugorják a szalag elejét és végét összekötő illesztést, azaz nem nyomtatnak a hegesztésre. Ezért nincs olvashatatlan nyomtat ill. szakadás-veszély.

### Kényelem, csendes üzemmelle párosítva

A T6212/T6215/T6218 zajmentesen szolgálja kezelőjét. A teljesen új fejlesztésű mechanikájuk vibrációja minimális. Így zajszintjük mindössze 50, 52 ill. 55 dB, ezért még irodákban is szalonképesek. A nyomtatóban korábban elmentett tíz különféle beállítás a kezelőpult segítségével egyetlen gombnyomással előhívható.

\* Szöveges oldal, „Draft” betűtípus, 40 sor/oldal

## T6212, 6215, 6218

<b>Technológia</b>	Mátrix-sornyomtató (91 kalapácsos írómű)
<b>Sebesség</b>	<b>T6212:</b> Szöveg: 1200 sor/perc (max.) Grafika: 150 inch/perc (max.) <b>T6215:</b> Szöveg: 1500 sor/perc (max.) Grafika: 187 inch/perc (max.) <b>T6218:</b> Szöveg: 1800 sor/perc (max.) Grafika: 227 inch/perc (max.)
<b>Terhelhetőség</b>	<b>T6212:</b> 345.000 oldal/hónap <b>T6215:</b> 430.000 oldal/hónap <b>T6218:</b> 512.000 oldal/hónap
<b>Betűtípusok</b>	Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR A/B (ANSI & DIN)
<b>Karakterstílusok</b>	Félkövér, dőlt, superscript, subscript, aláhúzott, felülhúzott, áthúzott
<b>Karakternyomatási üzemmódok</b>	Constant density fonts, Enhanced fonts
<b>Karaktersűrűség (dpi)</b>	5, 6, 6.67, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20
<b>Sorsűrűség (lpi)</b>	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (+változtatható sortávolság)
<b>Grafikai felbontás</b>	240 x 288 dpi
<b>Grafikai kompatibilitás</b>	Tally Industrial Graphics, QMS CODE V Version 2, Printronix PGL
<b>Memória</b>	16 kB
<b>Papirkezelés</b>	Négy acéltüskés traktor, egyenes papírút
<b>Papírméret</b>	63-438 mm széles, 1-225 sor hosszú
<b>Emulációk</b>	MT 660/690, Printronix P600 és P6000, HP 2564C, DEC LG01, Epson FX 100, Genicom ANSI, IBM Proprinter III XL, Intellifilter funkciók
<b>Interface</b>	IEEE 1284 párhuzamos és RS-232 soros, automatikus interface-kiválasztással
<b>Interface (opcionális)</b>	Four Plex: IBM Twinax, IBM Coax, IEEE 1284 párhuzamos, RS-232 soros FourPlex IPDS LANPlex: 10/100BaseTx (TCP/IP, IPX/SPX), IEEE 1284 párhuzamos, RS-232 soros
<b>Kezelőegység</b>	32 karakteres LCD kijelző (6 nyelven)
<b>Zajszint</b>	<b>T6212:</b> 50 dB(A) <b>T6215:</b> 52 dB(A) <b>T6218:</b> 55 dB(A)
<b>Méret</b>	731 x 718 x 960 mm
<b>Tömeg</b>	84 kg
<b>Energiafogyasztás</b>	600 Watt nyomtatáskor
<b>Környezeti feltételek</b>	Hőmérséklet: 10-40 °C Relatív páratartalom: 10-90%
<b>MTBF</b>	11.215 óra
<b>Kellékanyag</b>	Festékszalag - 60 millió karakterre Festékszalag - 250 millió karakterre
<b>Szerviz-szolgáltatás</b>	1 év teljes körű, íróműre is kiterjedő garancia +1 év (összesen 2 év) kiegészítő garancia